



PELICOAT

France

Accueil > Pour façade > ANTI GRAFFITIS > Effaceur special spectres Graffitis

EFFACEUR SPECIAL SPECTRES GRAFFITIS



EFFACEUR SPECTRES GRAFFITIS
est un puissant décolorant des
spectres de graffitis persistants.



3 AUTRES PRODUITS DANS LA MÊME CATÉGORIE :



[Pélicoat PRO...](#)

Voir



[Pélicoat...](#)

Voir



[Pélicoat...](#)

Voir

➤ PELICOAT EFFACEUR SPECTRES GRAFFITI

Utilisation

Le produit est prêt à l'emploi et s'utilise pur. Appliquer grassement au rouleau, à la brosse ou au pinceau... (nylon ou fibre synthétique) le produit directement sur le spectre du graffiti. Laisser agir le produit 15 minutes à plusieurs heures afin d'obtenir un résultat satisfaisant. Rincer efficacement à l'eau sous pression ou au jet d'eau. Renouveler l'opération si nécessaire. Températures d'applications entre 5°C et 30 °C. Aux températures extrêmes l'efficacité est réduite. Rendement 300à 400g/m² environ. Des essais préalables sont indispensables.



Caractéristiques

- Produit aqueux sous forme de gel thixotrope
- Gel jaunâtre - Odeur solvant
- Masse volumique : 1,1 g/cm³ à 20°C - Point éclair : Néant - Craint le gel

Précautions d'application

Protéger le zinc, l'aluminium, le galva, le cuivre, la végétation. Protection des personnes. Ce produit est corrosif. Porter les équipements de sécurité afin de se protéger efficacement et éviter le contact avec la peau et les yeux. Se laver immédiatement et abondamment à l'eau en cas de contact. Ne pas respirer les vapeurs et ne pas mélanger avec les acides. Ne pas déverser le produit et ses déchets dans les cours d'eau.

Domaine d'utilisation

Enlèvement des spectres de graffitis

Consulter la Fiche de Données Sécurité avant toute utilisation et s'y conformer scrupuleusement.