

Présentation :

Nettoyant professionnel pour la rénovation des façades, toitures, et terrasses.

Propriétés :

Produit utilisé par les professionnels du bâtiment pour les travaux de nettoyage et de rénovation. Nettoie et désincruste les surfaces recouvertes par la pollution atmosphérique. Agit sur béton, carrelage, PVC (meubles de jardin), terre cuite, crépi...

Economique, le produit se rince très facilement et est efficace à faible concentration. Produit pour usage professionnel à haut pouvoir nettoyant avec fonction de blanchiment, à action rapide.

Laisse un support sain prêt à recevoir un hydrofuge (après rinçage) type PROWALL ou WALL, ou un revêtement. Bonne tenue sur les parois verticales.

Application :

S'utilise pur ou dilué selon l'encrassement. Il peut être pulvérisé ou appliqué à la brosse. Laisser agir quelques minutes puis rincer abondamment de bas en haut. Renouveler l'opération si le décapage n'est pas parfait

Utiliser un pulvérisateur résistant aux produits corrosifs, tel le pulvérisateur V 8 que nous commercialisons.

Caractéristiques :

- Etat Physique : Liquide jaune
- Réaction chimique : Alcaline
- pH : 14
- Densité : 1.1
- Point éclair : ininflammable
- Aspect : Incolore légèrement jaunâtre
- Odeur : Piquante
- Miscibilité avec l'eau : Totale en toute proportion

AVERTISSEMENT

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations.
Ce produit est classé :

C – CORROSIF et N – DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT



R31 - Dégage un gaz toxique au contact d'un acide ou de métaux.
R35 Provoque de graves brûlures.
R50 Très toxique pour les organismes aquatiques

S23 Ne pas respirer les vapeurs et les aérosols

S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste

S36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection du visage

S45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette

S50 Ne pas mélanger avec des acides.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances, et des résultats d'essais réalisés dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisantes. Respecter les usages, teneurs, conditions et précautions d'emploi mentionnés dans les documents techniques et de sécurité établis par Pelicoat France. La responsabilité de Pelicoat France ne saurait être engagée en cas d'incidents consécutifs à l'emploi de l'un de ses produits à des fins ou dans des conditions non préconisées dans les documents de sécurité fournis par elle, ni en cas de non-respect des règles et précautions à observer dans l'exercice de votre profession.