



# PELICOAT

France

Accueil > Pour façade > HYDROFUGES > Pélicoat WALL

## PÉLICOAT WALL



**PELICOAT WALL** est un hydrofuge de surface destiné à **imperméabiliser les murs et les façades** en élévation. C'est une formule complexe et exclusive de la famille des **poly-siloxanes**.



### 5 AUTRES PRODUITS DANS LA MÊME CATÉGORIE :



[Pélicoat PRO...](#)

Voir



[Pélicoat PRO...](#)

Voir



[Pélicoat PRO...](#)

Voir



[Pélicoat...](#)

Voir



[Pélicoat PRO...](#)

Voir

## HYDROFUGES DE SURFACE

### ➤ PELICOAT WALL

**PELICOAT WALL** est un hydrofuge de surface **destiné à imperméabiliser les murs et les façades en élévation**. C'est une formule complexe et exclusive de la famille des polyméthyls hydroxy siloxanes. Ses propriétés sont spectaculaires et multiples dans le domaine de la protection des surfaces.

PELICOAT WALL conserve son **efficacité pendant plus de 5 ans**. Ceci est confirmé par le Centre Scientifique et Technique de la Construction, rapport DE 577032/02.

#### Principe de fonctionnement

PELICOAT WALL, en pénétrant profondément dans la pierre par capillarité (1 cm en moyenne) tapisse les pores microscopiques et empêche l'eau de pénétrer dans les matériaux, et donc d'y stagner ou d'y amener poussières et saletés.

**Le film protecteur est microporeux à 100 % et laisse donc respirer le mur**, en laissant passer la vapeur d'eau. Incolore, il n'altère en rien l'aspect initial des matériaux.

#### Les avantages du traitement

- Protège durablement contre l'eau, les effets du gel, la pollution.
- Retarde le développement des mousses et moisissures.
- Augmente l'isolation thermique.
- Améliore l'hygiène des pièces d'habitation en supprimant les infiltrations d'humidité.
- S'applique facilement, sur tous les supports.
- Permet tous les échanges gazeux et laisse donc respirer à 100 % les matériaux.
- Supprime les infiltrations dues au faïençage de certains enduits.
- Peut s'appliquer sur un support légèrement humide.
- De par sa composition, peut être appliqué aux environ de 5° C et pénètre au cœur de la pierre. Ne ressort pas si la température baisse juste après l'application.

#### Caractéristiques

- Liquide incolore
- pH : 6 (+/-0.5)
- Point éclair : 51.6°C
- Non agressif
- Densité : 0.75
- Matières actives : 5%

#### Application

Au [pulvérisateur](#), à la brosse ou au rouleau, PELICOAT WALL s'applique sans protection spécifique des vitres ou des fenêtres, essuyer simplement les parties recouvertes de produit avec un chiffon sec.

L'application doit se faire de préférence de bas en haut, en une seule couche, jusqu'à refoulement du support traité.

**Exemples d'utilisation**

Briques, béton, ciment, tuiles, parpaings, toits en zinc, pierres de taille...